



• CANopen Slave • Passiv gekühlte CPU Einheit
 • Universelle Ausführung

Technische Daten	
Prozessor	32 Bit NIOS Softcore CPU
Schnittstellen	
Feldbusschnittstelle	1 x CAN nach ISO 11898 mit galvanischer Trennung (2 x RJ45 In/Out), Terminierung ON-OFF
Funktionen	
Betriebsartenschalter	Hex - Drehschalter zur Einstellung unterschiedlicher Betriebsmodi und Geräteparameter
CAN-Protokolle	CANopen
Bestell-Nr.:	
25220.0100	robusto slave RSC201
Umwelt / mechanische Werte	
Versorgungsspannung	24 VDC (-15% / +20%) SELV mit Verpolungsschutz
Gehäusefront	robusto Kühlkörper mit Gerätedeckel
Schutzart	IP20, nach EN 60529
Montage	Rastmontage auf Hutschiene DIN EN 60715
Außenmaße in mm (B x H x T)	146 x 160 x 46
Gewicht ca.	tbd
Betriebstemperatur	0°C...55°C (positionsabhängig)
Lagertemperatur	-20°C...70°C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	10%...85% nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit Lager	5%...85% nicht kondensierend
Kühlung	Passiver Kühlkörper
Diagnose	
LED's	LEDs für Betriebs- und Statusmeldungen LED Status für digitale Ein- und Ausgänge

Digitale Eingänge	
Anzahl	32
Eingangsspannung	24 VDC mit galvanischer Trennung, EN61131-2 Typ 1
Frequenz max.	100 Hz (max.)
Anschluss	4 x Buchse 10-polig; Rastermaß 3,5 mm, Leiterquerschnitte 0,2 ... 1,5 mm ² , abhängig von der Einbausituation (siehe WAGO Datenblatt); 8 A WAGO: 714-110 und 714-140
Digitale Ausgänge	
Anzahl	32
Ausgangsspannung	24 VDC mit galvanischer Trennung
Ausgangsstrom	0,5 A
Summenstrom (lt. DIN)	Summenstrom pro Gruppe (8 Ausgänge) max. 2 A
Ohmsche Last	mindestens 50 Ohm
Schaltfrequenz Ohm/Induktiv	100 Hz (max.)
Kurzschluss	Strombegrenzung ab 0,7 A
Thermischer Schutz	Thermischer Schutz ab 120°C ; wiedereinschalten ab 100°C. Zusätzliche Absicherung pro Gruppe mit Schmelzsicherung 5 A.
Anschluss	4 x Buchse 10-polig; Rastermaß 3,5 mm, Leiterquerschnitte 0,2 ... 1,5 mm ² , abhängig von der Einbausituation (siehe WAGO Datenblatt); 8 A WAGO: 714-110 und 714-140
Normen	
Produktnorm	EN61131-2:2007
Störfestigkeit / Störaussendung	EN61000-6-2:2011 EN61000-6-3:2011
Umweltprüfungen	EN60068-2-6 EN60068-2-27

© 2017 elrest Automationssysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest Automationssysteme GmbH dar. Die Software und/oder Datenbanken, die in diesem Dokument beschrieben sind, werden unter einer Lizenzvereinbarung und einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software und/oder Datenbanken dürfen nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt wird. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der elrest Automationssysteme GmbH dürfen weder dieses Handbuch noch Teile davon für irgendwelche Zwecke in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie oder Aufzeichnung reproduziert oder übertragen werden. Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Umfassende Informationen zu elrest unter: www.elrest.de

Ihr direkter Draht zu elrest: +49 (0) 7021-92025-0

Schreiben Sie uns unter: vertrieb@elrest.de



elrest Automationssysteme GmbH • Leibnizstraße 10 • D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0 • Fax: +49 (0) 7021-92025-29 • vertrieb@elrest.de • www.elrest.de

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.