



• PCAP Touch • Webbrowser • Web Konfiguration

Technische Daten	
Grafikdisplay	color TFT LCD 10,1" TFT, 1280 x 800 Pixel, (16:9)
Eingabe	PCAP Touchscreen (Cover Glas)
Speicher	1GB DDR3 RAM; 4GB eMMC onboard
Prozessor	ultra low power Freescale ARM® Cortex™ A9 Dual Core 800 MHZ
Pufferung	RTC über Goldcap optional batteriegepuffert
Software	
Betriebssystem	Linux
Schnittstellen	
Ethernet	1 x 100/1000BASE-T, RJ45
USB	1 x USB-1.1 und 2.0 Host Typ A; Kabellänge < 3 m
Bestell-Nr.:	
24AD1.9000	PTE510D/L/2/P/elrest-AL
Umwelt/mechanische Werte	
Versorgungsspannung	24 V DC (18 V...30 V), 10 W...15 W
Stromaufnahme (Dauer/Einschalt)	tbd
Gehäusefront	Metallgehäuse, Glas
Schutzart	Frontseite IP54, Rückseite IP20, nach EN 60529
Montage	Fronttafeleinbau
Außenmaße in mm (B x H x T) ca.	286 x 208 x 36
Ausschnitt in mm (B x H) ca.	270 x 192
Gewicht ca.	2050 g
Betriebstemperatur	0 °C...45 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb	10%...85% nicht kondensierend
Relative Luftfeuchtigkeit Lager	5%...85% nicht kondensierend

<b>Normen</b>	
Produktnorm	EN 61000-6-2:2015 EN 61000-6-4:2011
<b>Zubehör</b>	
Befestigungsmaterial	1 x MB225-4 Klemmblocksatz Anzahl der Klemmblöcke pro Gerät: 8 St.
Batterie	1 x VARTA CR1/2 AA 3 V Lithium

© 2017 elrest Automationssysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden und stellen keine Verpflichtung seitens elrest Automationssysteme GmbH dar. Die Software und/oder Datenbanken, die in diesem Dokument beschrieben sind, werden unter einer Lizenzvereinbarung und einer Geheimhaltungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Die Software und/oder Datenbanken dürfen nur nach Maßgabe der Bedingungen der Vereinbarung benutzt oder kopiert werden. Es ist rechtswidrig, die Software auf ein anderes Medium zu kopieren, soweit das nicht ausdrücklich in der Lizenz- oder Geheimhaltungsvereinbarung erlaubt wird. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der elrest Automationssysteme GmbH dürfen weder dieses Handbuch noch Teile davon für irgendwelche Zwecke in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, mittels Fotokopie oder Aufzeichnung reproduziert oder übertragen werden. Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

Umfassende Informationen zu elrest unter: [www.elrest.de](http://www.elrest.de)

Ihr direkter Draht zu elrest: +49 (0) 7021-92025-0

Schreiben Sie uns unter: [vertrieb@elrest.de](mailto:vertrieb@elrest.de)



E601006-1.3

elrest Automationssysteme GmbH • Leibnizstraße 10 • D-73230 Kirchheim unter Teck  
 Tel: +49 (0) 7021-92025-0 • Fax: +49 (0) 7021-92025-29 • [vertrieb@elrest.de](mailto:vertrieb@elrest.de) • [www.elrest.de](http://www.elrest.de)

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.

