


**• Webbrowser • Java Support • Web Konfiguration**

Technische Daten	
Grafikdisplay	7,0" TFT, 800 x 480 Pixel, 16 M Farben
Eingabe	Touchscreen resistiv, 1 Taste
Audio	Beeper
Speicher	256 MB RAM, 512 MB Flash
Prozessor	32 Bit Cortex-A8 RISC CPU 600 MHz
Software	
Betriebssystem	Linux - 2.6 Webbrowser und VNC
Schnittstellen	
USB	1 x 2.0* Host, Typ A
Ethernet	1 x 10/100BASE-T, RJ45
Umwelt/mechanische Werte	
Versorgungsspannung	24 V DC (18 V...30 V), 6 W...10 W
Gehäusefront	Alu eloxiert, Polyesterfolie
EMV-Prüfungen	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Schutzart	Frontseite IP54, Rückseite IP20, nach EN 60529
Montage	Fronttafeleinbau
Außenmaße in mm (B x H x T)	214 x 173 x 44
Ausschnitt in mm (B x H)	197 x 138
Gewicht ca.	800 g
Betriebstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Bestell-Nr.:	
24771.0000	PTE407/elrest/Linux
Anwendungen	
	In zahlreichen Industriezweigen wie Kunststoff-, Medizin- und Automatisierungstechnik

Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder Ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten. Die externe Verschaltung der Geräte erfolgt in Eigenverantwortung.

\*Hinweis: nur High Speed

elrest Automationssysteme GmbH • Leibnizstraße 10 • 73230 Kirchheim unter Teck • Tel.: +49 (0) 7021 92025-0

© 2015 • www.elrest.de • Alle Rechte vorbehalten

E601103-1.2